



Ficha de producto:

## 60KC / 60KCU

COLUMNA MOVIL

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	60KC	60KCU
Longitud de mesa - mm	* Mesas Placas	
Ancho de mesa - mm	-	
Recorrido longitudinal - mm	4.000-24.000	
Recorrido transversal - mm	1.600 (2.000)*	
Recorrido vertical - mm	4.000 (5.000-6.000)*	
Distancia mín-máx de la mesa a la nariz del cabezal - mm	Min. 1.440 Máx. (1.440+Rec. vertical)	
Avance de trabajo - mm/min	6 - 10.000	
Avance rápido - mm/min	15.000	
Accionamientos ejes X, Y, Z H= husillo a bolas / Ø mm C= Cremallera / Módulo	X: C / 6 Y: H / 80 Z: H / 80 (2 husillos)	
Potencia - kW	60	
Velocidad eje cabezal - min <sup>-1</sup>	35-4.500	
Precisión de posicionamiento y repetibilidad - mm	0,008/4.000 0,005/4.000	
Almacén de herramientas	-	60 (80-100-120)*
Plataforma para el operario	Autónoma (desplaz. vert. y giro 90°)	
Peso admisible sobre la mesa - kg	15.000 / m <sup>2</sup>	
Peso neto aproximado - kg	100.000 - 180.000	

(Opcional) \*

### ACCESORIOS

	60KC	60KCU
CABEZALES		
Cabezal 45° manual	-	-
Cabezal 45° automático 360.000 pos. 0,001°	•	•
Caña desplazable	○ Ø 220 x 750 mm	
Cabezal salida directa	○	
Cambio de cabezales	○	
Depósito de Taladrina	2.000l - 30l/min - 15 bar 60l/min - 5 bar	

Extractores de Virutas

- Estándar
- Opcional
- No disponible

**IMÁGENES DE CABEZALES**



Cabezal 45° automático  
360.000 pos. 0,001°



Cabezal salida directa



Cabezal salida directa  
con caña



Cabezal en "L" alargado,  
cambio manual de  
herramienta



Cabezal en "L" alargado,  
cambio automático de  
herramienta

Más información en [www.zayer.com](http://www.zayer.com)