



GRANALLADORA DE TAPIZ DE GOMA Y DE ACERO



- Ideal para piezas en masa: fundición, estampación, mecanización ,etc.
- Cámara de granallado recubierta de acero al manganeso.
- Filtros de cartuchos o de mangas.
- Turbinas con transmisión indirecta de la potencia.
- Servicio técnico propio.
- Opcionales: Carga y descarga automática, sistema pesaje en skip de carga, variador de frecuencia de las turbinas y en el tapiz, control electrónico mediante PLC programable, filtro para aluminio y manganeso, normativa ATEX.

MODELOS

GRANALLADORAS DE TAPIZ DE GOMA						
TIPO	DIMENSIONES INTERNAS øxANCHO(mm)	VOLUMEN DE CARGA (dm ³)	PESO MÁXIMO PIEZA (kg)	PESO MÁXIMO CARGA (kg)	Nº TURBINAS	POTENCIA TURBINAS (kW)
TG 0,3	500x630	40	5	50	1	4
TG 1	700x750	120	20	200	1	5,5
TG 2	900x950	270	20	400	1	7,5
TG 4	1150x1300	560	25	600	2	7,5
TG 5	1300x1300	720	30	1000	2	7,5

GRANALLADORAS DE TAPIZ DE ACERO						
TIPO	DIMENSIONES INTERNAS øxANCHO(mm)	VOLUMEN DE CARGA (dm ³)	PESO MÁXIMO PIEZA (kg)	PESO MÁXIMO CARGA (kg)	Nº TURBINAS	POTENCIA TURBINAS (kW)
TA 8	900x1100	280	50	1000	1	11
TA 16	1100x1400	600	50	1600	2	15
TA 20	1100x1600	680	50	2000	2	18
TA 30	1400x1700	1180	100	3000	2	30