

CIMATIC



Panel de mandos
(de serie)



CNC. (Opcional)



Posicionador automático
del tope (opcional)



Elevación de la reja de
protección para corte
de chapas trazadas

CIZALLA-GUILLOTINA HIDRÁULICA

Cizalla de corte pendular de gran robustez y peso. Sistema de construcción MONOBLOC presente en el mercado desde hace mas de 40 años con una experiencia contrastada. Basculante compacto con chapa envolvente que evita cualquier tipo de flexión o deformaciones en el instante del corte dando una duración ilimitada a la estructura de la máquina.

Con este criterio de base, al resto de la máquina basta incorporarle componentes

de mercado de firmas reconocidas como ATOS, ABB, SIEMENS, para conseguir con los medios profesionales de montaje técnicos y personales, un producto de primer nivel con garantía total.




ELEMENTOS BASE DE LA MÁQUINA Y ACCESORIOS INCLUIDOS

- Basculante montado en rodamientos de precisión.
- Elementos hidráulicos ATOS, PARKER.
- Elementos eléctricos ABB.
- Cuchillas muy dimensionadas.
- Protección de manos mediante rejilla frontal.
- Normas CE.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Separación de cuchillas.
- Longitud de corte regulable mediante temporizador.
- Línea de corte iluminada.
- Tope de desplazamiento motorizado hasta 650 mm. Elevación automática para corte de mayor longitud. Incorpora guía y husillo independientes y es muy resistente a los golpes de la chapa.
- Contador de piezas cortadas.
- Dos consolas de extremo milimetrada y dos consolas centrales para soporte de chapa.
- Mesa de bolas.



* Consultar para accesorios opcionales

MODELO	Longitud y espesor de corte mm.	Ángulo de corte	Golpes minuto	Recorrido tope mm.	Potencia motor kw	Motor auxiliar kw	Dimensiones mm.			Cuello de cisne mm.	Peso kgs.
							Largo	Ancho	Alto		
CBC / 402	2050x4	1º 30	18	650	7,5	0,55	2590	1520	1450	140	3800
CBC / 403	3200x4	1º 30	18	650	7,5	0,55	4010	1610	1620	140	6000
CBC / 602	2050x6	1º 30	18	650	7,5	0,55	2640	1610	1620	140	5000
CBC / 603	3200x6	1º 30	18	650	7,5	0,55	4010	1610	1620	140	7200
CBC / 604	4050x6	1º 30	10	650	7,5	0,55	4640	1705	1700	140	10000
CBC / 2510	2550x10	1º 48	14	650	15	0,55	3350	2050	1790	140	8000
CBC / 1030	3200x10	1º 48	12	650	15	0,55	4050	2050	1790	140	10000
CBC / 1040	4050x10	1º 48	8	650	18,5	0,55	4920	2250	2050	80	14000
CBC / 1230	3200x12	1º 48	10	650	18,5	0,55	3350	2050	1800	140	12500
CBC / 1240	4050x12	1º 48	8	650	18,5	0,55	4920	2250	2050	80	16000
CBC / 1630	3200x16	2º	7	650	22	0,55	4100	2300	2100	170	16000
CBC / 1640	4050x16	2º	6	650	22	0,55	4800	2300	2100	170	20000



Distribuidor