terFOND SERIES

CONFECCIONADORAS DE BOLSAS CON SOLDADURA DE FONDO

Confeccionadoras desarrolladas específicamente para la producción de bolsas con soldadura de fondo de pequeño y gran formato.

Robustez y sencillez constructiva para asegurar una alta fiabilidad, con un bajo y fácil mantenimiento.

Desarrolladas para ofrecer una alta productividad y versatilidad.

Incorporan la más avanzada y probada tecnología para facilitar su utilización y disponer del control de todos los parámetros de producción.

Apilado por escamoteo.

Soldadura biactiva con triple grupo de levas en el cuerpo principal, optimizando las prestaciones de soldadura en un amplio margen de espesores de materiales.

Compensadores de amplio rango, para asegurar las mejores condiciones de trabajo en todas las longitudes de bolsa.

Tiempo de cambio del teflón reducido al mínimo, gracias al exclusivo diseño del sistema.

Registro de impresión.

Soldadura de blocks en opción.

Complementos:
Desbobinadores, soldadores longitudinales, taladros, mesa de plegado, etc.

Mesa de plegado



Movimiento con triple grupo de levas

DATOS TÉCNICOS



	ter FOND 1400
Tipo de Material	LD-PE LLD-PE HD-PE
Longitud de Bolsa	220 - 2500 mm
Ancho de Soldadura	1400 mm
Espesor a Soldar	2x10 - 4x200 µm
Velocidad Mecánica Max.	140 C / min.
Velocidad Lineal Max.	140 Mts / min
PLEGADO (Opción P)	
Longitud Bolsa/Longitud Plegado	
Sin plegar	250 / - 1220 / mm
Plegado C	550 / 275 - 2500 / 1220 mm
Plegado G inverso	800 / 270 - 2000 / 665 mm
Plegado Z	720 / 240 - 1830 / 610 mm
Plegado cuádruple	960 / 240 - 2500 / 640 mm
Consumo de aire	600 Nl / min.
Potencia instalada	16 KW

- La Velocidad Lineal depende del espesor, tipo de material y dimensiones de la bolsa.

Reservado el derecho de modificar las características sin previo aviso.