



ROSCADORAS SERIE BTRV

- Avance automático de roscado
- Transmisión por correas y variador electrónico
- Bancada fija, cabezal desplazable y giratorio

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Conjunto husillo/caña principal, en acero de alta calidad, tratados y rectificadas en su totalidad
- Micro de seguridad en el conjunto del husillo patrón
- Husillo principal cono morse, con nariz roscada y tuerca de protección
- Tope ajustable de profundidad de roscado con escala en milímetros o pulgadas
- Ciclo de roscado con posibilidad de seleccionar diferente gama de velocidades para la entrada y salida de la herramienta (lenta-rápida)
- Equipo de luz
- Interruptor general de conexión/desconexión
- Selector de sentido de giro
- Pulsador de emergencia
- Un husillo patrón incluido (paso de rosca a determinar)
- Dispositivo de freno del avance de roscado por variador electrónico
- Lector digital de velocidades
- Equipo eléctrico en armario independiente

EQUIPAMIENTO EXTRA

- Husillo patrón adicional
- Contador de ciclos
- Protector contra virutas para cabezal múltiple
- Cabezales múltiples
- Mesas divisoras, mecánicas, neumáticas, eléctricas, CNC
- Mordazas
- Platos de 2, 3 ó 4 garras
- Portabrocas
- Conos de reducción
- Fluotalladrado
- Portamachos
- Portapinzas, juego de pinzas, llave, tuerca y estuche



CARACTERISTICAS

MODELOS	BTRV.16	BTRV.18
CODIGO	BS6016	BS6020
CAPACIDAD DE ROSCADO EN ACERO DE 70 KGRS.	M.14	M.18
TRANSMISION	VARIADOR ELECTRONICO	
NUMERO Y GAMA DE VELOCIDADES (rpm)	VARIABLES 150 - 1.200	
AVANCE DE ROSCADO	AUTOMATICO POR HUSILLO PATRON	
MANDO POTENCIOMETRO SELECCION DE VELOCIDADES	SI	
LECTOR DIGITAL DE VELOCIDADES	SI	
SELECCION DE VELOCIDAD DE ENTRADA Y SALIDA	SI	
POTENCIA DEL MOTOR PRINCIPAL	1,5 HP	2 HP
VELOCIDAD DEL MOTOR PRINCIPAL (rpm)	1.500	
CONO DEL HUSILLO	CM.2	
PROFUNDIDAD MAXIMA DE ROSCADO mm	80	
DISTANCIA HUSILLO-COLUMNA mm	211	
DISTANCIA HUSILLO-MESA mm	Min. 200 / Max. 620	
DIAMETRO DE LA COLUMNA mm	Ø 98	
DIMENSIONES DE LA MESA mm	520 x 390	
MESA CON RANURAS EN "T"	SI	
EQUIPO DE REFRIGERACION	SI	
EQUIPO DE ILUMINACION	SI	
1 HUSILLO PATRON INCLUIDO, PASO A DETERMINAR	SI	
SELECCION CICLO ROSCADO (1 ciclo/ciclo continuo/temporizado/etc)	SI	
SELECCION ROSCADO AUTOMATICO O SENSITIVO	SI	
TOPES Y MICROS AJUSTABLES, PROFUNDIDAD, INVERSION Y STOP	SI	
DISPOSITIVO DE FRENADA POR VARIADOR	SI	
AUTOMATA PROGRAMABLE	SI	
INTERRUPTOR GENERAL	SI	
PULSADOR DE EMERGENCIA	SI	
SELECCION DE SENTIDO DE GIRO	SI	
EQUIPO ELECTRICO A BAJO VOLTAJE	SI	
EQUIPO ELECTRICO EN ARMARIO INDEPENDIENTE	SI	
PROTECTOR DE BROCAS CON MICRO DE PARADA	SI	
NORMAS CE	SI	
PESOS: NETO / BRUTO KG	500 / 600	
DIMENSIONES DEL EMBALAJE Y VOLUMEN	1.000 x 800 x 2.000 mm / 1,60 m³	



ROSCADORAS SERIE BTRV

