



# TALADROS DE MESA FIJA

## SERIE MSE

- Avance manual
- Transmisión por engranes
- Mesa fija de grandes dimensiones, cabezal desplazable y giratorio

### EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Conjunto husillo/caña principal y engranes de acero de alta calidad, tratados y rectificadas en su totalidad
- Expulsor automático de brocas
- Husillo principal como morse, con nariz roscada y tuerca de protección
- Tope ajustable de profundidad, escala en milímetros o pulgadas
- Cabezal con desplazamiento vertical
- Mesa de trabajo con 2 ranuras en "T"
- Interruptor conmutador general de conexión y selección de velocidades
- Selector de sentido de giro
- Pulsador de emergencia
- Guardamotor (interruptor magnetotérmico)
- Normas CE, con protector de brocas con micro de parada

### EQUIPAMIENTO EXTRA

- Equipo de luz
- Volante frontal para avance sensitivo
- Inversión de roscado
- Roscado sensitivo
- Roscado husillo patrón con dispositivo de freno
- Protector contra virutas para cabezal múltiple
- Avance automático por hydroblock
- Cabezales múltiples
- Mesas de coordenadas
- Mesas divisoras, mecánicas, neumáticas, eléctricas, CNC
- Mordazas
- Platos de 2, 3 ó 4 garras
- Portabrocas
- Conos de reducción
- Fluotallado
- Portamachos
- Portapinzas, juego de pinzas, llave, tuerca y estuche



## CARACTERÍSTICAS

MODELOS	MSE.25	MSR.25	MSE.30	MSR.30
CODIGO	MS4525	MS5025	MS4530	MS5030
CAPACIDAD DE TALADRADO EN ACERO DE 70 KGRS. mm	25		30	
CAPACIDAD DE ROSCADO EN ACERO DE 70 KGRS.	M.22		M.25	
TRANSMISION	ENGRANES (Templados y Rectificados)			
NUMERO Y GAMA DE VELOCIDADES (rpm) 50 Hz.	(8) 65 - 3.060			
NUMERO Y GAMA DE VELOCIDADES (rpm) 60 Hz.	(8) 78 - 3.672			
AVANCE	MANUAL			
POTENCIA DEL MOTOR PRINCIPAL	1,1 / 1,6 HP		1,5 / 1,9 HP	
VELOCIDAD DEL MOTOR PRINCIPAL (rpm)	1.500 / 3.000			
CONO DEL HUSILLO	CM.3			
RECORRIDO DEL HUSILLO mm	120			
DISTANCIA HUSILLO-COLUMNA mm	256			
DISTANCIA HUSILLO-MESA mm	Min.155 / Max. 580			
DIAMETRO DE LA COLUMNA mm	Ø 98			
DIMENSIONES DE LA MESA mm	1.118 x 813			
MESA CON RANURAS EN "T"	SI			
TOPE AJUSTABLE DE PROFUNDIDAD	SI			
EQUIPO DE REFRIGERACION	NO	SI	NO	SI
EXPULSOR DE LA HERRAMIENTA	SI			
GUARDAMOTOR Y PULSADOR DE EMERGENCIA	SI			
SELECCION DEL SENTIDO DE GIRO	SI			
EQUIPO ELECTRICO A BAJO VOLTAJE	SI			
PROTECTOR DE BROCAS CON MICRO DE PARADA	SI			
NORMAS CE	SI			
PESOS: NETO / BRUTO KG	530 / 630			
DIMENSIONES DEL EMBALAJE Y VOLUMEN	1.280 x 1.080 x 2.000 / 2,76 m³			



# SERIE MSE TALADROS DE MESA FIJA

