



# TALADROS DE MESA FIJA

## SERIE MSV

- Avance manual
- Transmisión por correas y variador electrónico
- Mesa fija de grandes dimensiones, cabezal desplazable y giratorio

### EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Mando potenciómetro selección de velocidades
- Conjunto husillo/caña principal, en acero de alta calidad, tratados y rectificadas en su totalidad
- Expulsor automático de la herramienta
- Micro de seguridad en la tapa cubre correas
- Husillo principal como morse, con nariz roscada y tuerca de protección
- Tope ajustable de profundidad, escala en milímetros o pulgadas
- Cabezal con desplazamiento vertical
- Mesa de trabajo con 2 ranuras en "T"
- Interruptor conmutador general de conexión y selección de velocidades
- Selector de sentido de giro
- Pulsador de emergencia
- Equipo eléctrico a bajo voltaje
- Normas CE, con protector de brocas con micro de parada

### EQUIPAMIENTO EXTRA

- Equipo de luz
- Volante frontal para avance sensitivo
- Lector digital de velocidades
- Inversión de roscado
- Roscado sensitivo
- Roscado husillo patrón con dispositivo de freno
- Protector contra virutas para cabezal múltiple
- Avance automático por hydroblock
- Cabezales múltiples
- Mesas de coordenadas
- Mesas divisoras, mecánicas, neumáticas, eléctricas, CNC
- Mordazas
- Platos de 2, 3 ó 4 garras
- Portabrocas
- Conos de reducción
- Fluotalladrado
- Portamachos
- Portapinzas, juego de pinzas, llave, tuerca y estuche



## CARACTERÍSTICAS

MODELOS	MSV.18	MSVR.18	MSV.25	MSVR.25	MSV.30	MSVR.30
CODIGO	MS1518	MS2018	MS1525	MS2025	MS1530	MS2030
CAPACIDAD DE TALADRADO EN ACERO DE 70 KGRS. mm	18		25		30	
CAPACIDAD DE ROSCADO EN ACERO DE 70 KGRS.	M.14		M.18		M.25	
TRANSMISION	POR CORREAS Y VARIADOR ELECTRONICO					
NUMERO Y GAMA DE VELOCIDADES (rpm)	VARIABLES A) 120-760 B) 170-1100 C) 400-2580 D) 600-3800 E) 950-6000					
MANDO POTENCIOMETRO SELECCION DE VELOCIDADES	SI					
AVANCE	MANUAL					
POTENCIA DEL MOTOR PRINCIPAL	1,5 HP		1,5 HP		2 HP	
VELOCIDAD DEL MOTOR PRINCIPAL (rpm)	1.000					
CONO DEL HUSILLO	CM.2		CM.3		CM.3	
RECORRIDO DEL HUSILLO mm	120					
DISTANCIA HUSILLO-COLUMNA mm	256					
DISTANCIA HUSILLO-MESA mm	Min. 200 / Max. 620					
DIAMETRO DE LA COLUMNA mm	Ø 98					
DIMENSIONES DE LA MESA mm	1.118 x 813					
MESA CON RANURAS EN "T"	SI					
TOPE AJUSTABLE DE PROFUNDIDAD	SI					
EQUIPO DE REFRIGERACION	NO	SI	NO	SI	NO	SI
EXPULSOR DE LA HERRAMIENTA	SI					
TAPA DE CORREAS CON MICRO DE PARADA	SI					
INTERRUPTOR GENERAL	SI					
PULSADOR DE EMERGENCIA	SI					
SELECCION DEL SENTIDO DE GIRO	SI					
EQUIPO ELECTRICO A BAJO VOLTAJE	SI					
EQUIPO ELECTRICO EN ARMARIO INDEPENDIENTE	SI					
PROTECTOR DE BROCAS CON MICRO DE PARADA	SI					
NORMAS CE	SI					
PESOS: NETO / BRUTO KG	500 / 600					
DIMENSIONES DEL EMBALAJE Y VOLUMEN	1.280 x 1.080 x 2.000 mm / 2,76 m³					



# TALADROS DE MESA FIJA SERIE MSV

