VOLUMETRISCHE ABFÜLLUNGSANLAGE FÜR KLEINE BEHÄLTER - HOCHLEISTUNG

VOLUMETRIQUES PETIT FORMAT - HAUTES PRESTATIONS

AUTOMATISCH

FLASH – 55-S/T

Die neue FLASH-55-S / T ist basiert sich auf die gleichen Grundsätze der Energieeinsparung Basis (40% im Vergleich zu Luft) und eine erhöhte Produktion wie FLASH-25-S / T. Die Formatänderung der Behältergrösse wird automatisch in der Zentralsteuerung erstellt.
Die FLASH-55 / T kann abfüllen, während der andere Füllkopf gereinigt wird, die erhöht die Produktionsleistung der Linie bedeutlich.
Dosisbereich zwischen 0,1 und 5 / 10 l. mit einer Genauigkeit von +/- 2 ml.
Geschwindigkeit der Behälterzuführung und des Spenders ist regulierbar durch die Beschleunigungsrampe und der Bremsrampe.
Zentrale Steuerung und Touchscreen für die Eingabe von Formeln

AUTOMÁTICAS

FLASH – 55-S/T

Les nouvelles FLASH-55-S/T, sont basées sur les mêmes principes d'économie d'énergie (40% par rapport aux pneumatiques) et d'augmentation de production que les FLASH-25-S/T. Le changement de format s'effectue de façon automatique depuis l'écran de contrôle.
La FLASH-55/T peut conditionner avec une tête pendant que l'autre se nettoie, augmentant encore plus la production de la ligne.
Dosage entre 0,1 y 5 /10 L avec une précision de +/- 2 cc.
Vitesses de transport des emballages et de dosage avec réglage des rampes d'accélération et freinage.
Ecran tactile, d'introduction de recettes et de contrôle centralisé.

FLASH-53-S/T

FLASH – 53-S/T con PLC, trasnporte eléctrico y dosificador neumático
FLASH – 53-S/T, electically driven conveyor and pneumatic dosing unit
FLASH-53-ST elektrische Förderer und pneumatische Dosierungseinheit.
FLASH – 53-S/T, API, conveyeur à commande électrique et doseur pneumatique