



## ■ LLENADORAS GRAVIMÉTRICAS ■ GRAVIMETRIC FILLING UNITS

AUTOMÁTICAS

### ■ COMBI-130

Llenadora COMBI-130 con prestaciones básicas, pero de gran versatilidad. Rango de llenado estándar: 5-30 kg. y especial, desde 1 kg. Posibilidad de alimentación automática del envase y tapa. Cabezal intercambiable y versiones IP-54 y ATEX.

### ■ COMBI-130

COMBI-130 filling unit providing basic performance qualities but offering great versatility. Standard filling range: 5-30 kg, plus one special one from 1 kg. Automatic lid and container feeds. Interchangeable head. IP-54 and ATEX versions.

### ■ COMBI-130

COMBI-130 Abfüllanlage mit grundlegenden Vorteilen, aber vielseitig einsetzbar. Standard Füllbereich: 5-30 kg. und insbesondere von 1 kg. Es gibt die Möglichkeit mit automatischer Zuführung von Behältern und Deckeln. Versionen austauschbar beide IP-54 und ATEX.

### ■ COMBI-130

Remplisseuse COMBI-130 très versatile. Dosage standard : 5 à 30 kg et spécial, à partir de 1 kg. Possibilité de distribution automatique d'emballages et de couvercles. Vanne interchangeable et versions IP-54 et ATEX.



SEMI-AUTOMÁTICAS

### ■ OB-130/CA-130

Línea OB-130/CA130 universal para pequeñas producciones y frecuentes cambios de producto y formato. Rango de llenado desde 4 hasta 30 kg. Cabezal intercambiable y versiones IP-54 y ATEX.

### ■ OB-130/CA-130

OB-130/CA line universal for small outputs and frequent product and container size changes. Filling range from 4 to 30 kg. Interchangeable head. IP-54 and ATEX versions.

### ■ OB-130/CA-130

Die Universelle OB-130/CA130 Linie für kleine Produktionen und häufigem Produktwechsel und Formatwechsel. Füllbereich 4 bis 30 kg, austauschbare Füllköpfe und in IP-54 und ATEX-versionen.

### ■ OB-130/CA-130

Ligne OB-130/CA-130 pour petites productions et changement fréquent de produits et formats d'emballages. Dosage de 4 à 30 kg. Vanne interchangeable. Versions IP-54 et ATEX.

