



■ DISPERMIX VF-N / VF / VFR

Mezcladores-Dispersores de velocidad variable y cabezal telescópico para depósitos portátiles, desde 65 hasta 2.400 L. Hay cuatro gamas DISPERMIX:

■ **VF-N:** tres modelos desde 4 hasta 11 kW, con elevación neumática, para depósitos entre 65 y 700 L.

■ **VF:** seis modelos desde 18 hasta 75 kW, con elevación hidráulica, para depósitos entre 230 y 2.000 L.

■ **VFR:** Seis modelos potenciados desde 22 hasta 75 kW, con elevación hidráulica, para depósitos entre 230 y 2000 L.

Todos los DISPERMIX, incorporan de serie: panel de mandos y sujetador de depósitos tipo correa.

Opcionalmente: tacómetro, tapa telescópica, bandeja apoya-sacos, tapa de vacío y sujetador de tenazas.

Los modelos VF y VFR pueden incorporar, además, pala rascadora para productos de elevada viscosidad.

VF / VF-R



■ DISPERMIX VF-N / VF / VFR

VF-TV



Mixer-Dispersers, speed adjustment and telescopic headstock for portable vessels. From 65 to 2,400 litres. Four DISPERMIX ranges

■ **VF-N:** Three models from 4 to 11 kW, with air raising system for vessels of between 65 and 700 litres.

■ **VF:** Six models from 18 to 75 kW, with hydraulic raising system for vessels of between 230 and 2,000 litres.

■ **VFR:** Six powered models from 22 to 75 kW, hydraulic raising system for vessels of between 230 to 2,000 litres.

All DISPERMIX fitted with control panel and vessel detection by belt micro-switch. As an option:

Tachometer, telescopic lid, bag-supporting tray, vacuum lid and grasp-type holding device.

Models VF and VFR also can incorporate an orbital scraper blade for high-viscosity products.



■ DISPERMIX VF-N / VF / VFR

Mischer-Dispergierer mit variabler Geschwindigkeit und Teleskop-Kopf für tragbare Behälter, von 65 bis 2,400 l. Es sind 4 DISPERMIX-Serien:

■ **VF-N:** Drei Modelle mit 4 bis 11 kW, pneumatischer Hub für Behälter mit 65 bis 700 l.

■ **VF:** Sechs Modelle mit 18 bis 75 kW, hydraulischem Hub, für Behälter mit 230 bis 2,000 l.

■ **VFR:** Sechs Modelle mit 22 bis 75 kW, hydraulischem Hub, für Behälter mit 230 bis 2,000 l.

Alle DISPERMIX verfügen über seriellen Einbau von: Steuerpanel und Behälterhalterung Typ Gurt. Optional: Drehzahlmesser, teleskopischer Deckel, Auflage für Säcke, luftdichter Deckel und Klemmhalterung. Die Modelle VF und VFR können auch mit Absteifer für hochviskose Produkte ausgestattet werden.

■ DISPERMIX VF-N / VF / VFR

VF-PO



VF-N



Mélangeurs-Disperseurs à vitesse variable et tête télescopique pour cuves mobiles, de 65 à 2.400 l. Quatre gammes DISPERMIX :

■ **VF-N:** Trois modèles de 4 à 11kW, avec relevage pneumatique, pour des cuves entre 65 et 700 l.

■ **VF:** Six modèles de 18 à 75 kW, avec relevage hydraulique, pour des cuves entre 230 et 2.000 l.

■ **VFR:** Six modèles avec une puissance de 22 à 75kW, avec relevage hydraulique, pour des cuves entre 230 et 2.000 l.

Tous les DISPERMIX de série comprennent pupitre de commande et système de maintien de cuve de type courroie. Option: tachymètre, couvercle télescopique, plateau appui-sacs, couvercle pour cuve sous vide, système de maintien de cuve par pinces.

Les modèles VF et VFR, peuvent inclure, en plus, une pale racleuse pour les produits de viscosité élevée.