SECCION DE GRAVEDAD RECTA

Equipos Industriales

ESTE TIPO DE TRANSPORTADOR ES EL MAS SENCILLO, PRACTICO Y ECONOMICO DE TODOS. NOS PROPORCIONA LA FACILIDAD DE MOVER MATERIALES DE UN PUNTO A OTRO UTILIZANDO LA GRAVEDAD, ADEMAS , ES UNA SUPERFICIE DE TRABAJO UTIL PARA AREAS DE ENSAMBLE DE PIEZAS FACILITANDO EL TRABAJO Y AUMENTANDO EL RENDIMIENTO DE LAS OPERACIONES.

- SECCIONES DE ANCHO UTIL Y LONGITUD VARIABLES.
- CAPACIDAD LIVIANA, MEDIA Y ALTA
- BASTIDOR EN CANAL DE ACERO AL CARBON
- RODILLOS DE ø 1–3/8", 2", 2–1/2" Y 2–7/8"ø
- SECCIONES CON RODILLOS EN POSICION ALTA Y BAJA.
- RODILLOS ESPACIADOS SEGUN REQUERIMIENTO DEL CLIENTE.

ESPECIFICACIONES ESTANDAR

DIAMETRO DE RODILLO	EJE HEXAGONAL	CAPACIDAD DEL RODILLO	BASTIDOR	CAPACIDAD DEL BASTIDOR CON APOYOS @		ANCHOS DISPONIBLES
				120" (3.05m)	60" (1.52 m)	
ø 1–3/8"	5/16"	40 Kg.	CANAL FORMADA 2 1/2" X 1" CAL 12	172 Kg.	610 Kg.	4" A 36"
ø 2"	7/16"	110 Kg.	CANAL FORMADA 3 1/2" X 1 1/8" CAL 10	613 Kg.	2800 Kg.	4" A 60"
ø 2–1/2"	7/16"	200 Kg.	CANAL FORMADA 3 1/2" X 1 1/8" CAL 10	613 Kg.	2800 Kg.	6" A 60"
ø 2–1/2"	11/16"	220 Kg.	CANAL ESTRUCTURAL 4" (8.05 Kg/m)	1100 Kg.	5000 Kg.	8" A 60"
ø 2–7/8"	11/16"	250 Kg.	CANAL ESTRUCTURAL 4" (8.05 Kg/m)	1100 Kg.	5000 Kg.	8" A 60"

COMO ORDENAR SU TRANSPORTADOR

EJEMPLO:

CANTIDAD	LONGITUD (PULG)	RODILLOS DIAMETRO	BASTIDOR	ANCHO UTIL (PULGADAS)	DIST. ENTRE RODILLOS
2	120"	ø 2"	3 1/2"	24"	4"