



TEKNİK ÖZELLİKLER VE STANDART DONANIM

- ① Çelik konstrüksiyon gövde
 - Her 3 top motor tahriklidir
 - Sertleştirilmiş özel çelik miller
- ② Hidrolik hareketli üst top
- ③ Yatay ve dikey çalışma pozisyonu
- ④ Standart vals takımı
- ⑤ Yan dayamalar
- ⑥ Frenli motor ile hassas büküm
 - Gövdeden ayrı hareketli kumanda panosu



Hydraulic Section and Pipe Bending Machines HPK 50

Hidrolik Profil ve Boru Kırırma Makinaları

Гидравлический станок для гибки профиля и труб



ÖZEL DONANIM

- ⑦ Boru bükme valsleri
- ⑧ Özel profil bükme valsleri
- ⑨ Köşebent bükme valsleri
- ⑩ Dijital gösterge
- ⑪ Özel köşebent yan dayamaları
- ⑫ Opsiyonel merdiven kırırma aparatı
- ⑬ NC kontrol
- ⑭ Alüminyum ve paslanmaz kırırma için özel plastik delrin vals topları



TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARD ACCESSORIES

- ① Steel welded construction frame
 - 3 Rolls are motor driven
 - Hardened shafts from special steel material
- ② Top roll hydraulic moveable up-down
- ③ Horizontal and vertical working position
- ④ Standard rolls
- ⑤ Guide rolls
- ⑥ Brake motor equipped for the precision bending
 - Mobile control panel



OPTIONAL EQUIPMENTS

- ⑦ Pipe / Tube bending rolls
- ⑧ Profile bending rolls
- ⑨ Angle bending rolls
- ⑩ Digital Read-Out
- ⑪ Optional lateral angle guides
- ⑫ Optional stairway bending attachment
- ⑬ NC control
- ⑭ Special Delrin rolls to bend aluminium and stainless steel



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ① Рама - стальная сварная конструкция
 - 3 Приводных ролика
 - Упрочненные валы из особой стали
- ② Гидравлический привод перемещения верхнего ролика
- ③ Рабочее положение вертикально и горизонтально
- ④ Стандартные ролики
- ⑤ Направляющие ролики
- ⑥ Двигатель с системой торможения
 - Мобильная панель управления



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ⑦ Ролики для гибки прутка/ трубы
- ⑧ Ролики для гибки профиля
- ⑨ Ролики для гибки уголка
- ⑩ Цифровой датчик положения вала
- ⑪ Дополнительно специальные боковые
- ⑫ Направляющие для гибки уголков
- ⑬ Цифровая панель управления NC
- ⑭ Полимерные ролики для гибки алюминия и нержавеющей стали



		HPK 50	
Vals milleri çapı	Shaft diameters Диаметр валов	Ømm	50
Alt valslerin çapları	Lower Rolls Diameters Диаметр нижних валов	Ømm	162
Üst vals çapı	Top Roll Diameter Диаметр верхнего вала	Ømm	152
Hidrolik güç	Hydraulic Power Гидравлическое усилие	ton	8
Çalışma hızı	Working speed Рабочая скорость	m/min	4,5
Motor gücü	Motor power Мощность двигателя	kW	1,1
Ölçüler (U x G x Y)	Dimensions (L x W x H) Габариты (ДxШxВ)	mm	810x9501500
Ağırlık	Weight Вес	kg	500

• Teknik bilgilerde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. | • All technical specifications are subject to change without notice. | • Все технические характеристики могут быть изменены без уведомления.