



TUBOMATIC H130/E EL

RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD) - CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)

Codice-Code: TUBH130/EEL

La pressa **Tubomatic H130/E EL** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 2" quattro spirali 2 pezzi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ideale per la pressatura di tutti i tipi di raccordi.

Tubomatic H130/E EL is ideal for crimping hydraulic hoses up to 2" four spirals two pieces.

MAIN FEATURES

- Ideal for crimping any type of fitting.



◀ CONTROLLO ELETTROMECCANICO
ELECTRO-MECHANICAL CONTROL

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	190 TON (210 US TONS)
6 SPIRALI 2 PEZZI - 6 SPIRALS 2 PIECES	1"
4 SP 2 PEZZI - 4 SP 2 PIECES	2"
TUBO INDUSTRIALE 2 PEZZI INDUSTRIAL HOSE 2 PIECES	3"
Ø MASSIMO - MAX Ø	113 mm (4.452")
PRESSATURE/ORA - CRIMPING/HOUR	378 ■
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	Ø + 35 mm (Ø + 1.378")
RACCORDI 90° - 90° FITTINGS	2"
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	375V-420V 50HZ 3PH
POTENZA DEL MOTORE - MOTOR POWER	2.2 Kw (2.9 Hp)
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	665x560x625 mm (26.181"x22.047"x24.606")
PESO - WEIGHT	167 Kg (369 Lbs)

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



NONIO DI REGOLAZIONE
VERNIER DIAL



ACCESSORI NON INCLUSI - NOT INCLUDED ACCESSORIES



OLIO 25 Lt.
25 Lt. OIL



OPTIONAL - OPTIONAL



DISPENSER + CAMBIO RAPIDO STANDARD
DISPENSER + STANDARD QUICK CHANGE



BASE
BASE



PEDALE ELETTRICO
ELECTRIC PEDAL



MORSETTI PER MARCATURA (15 CARATTERI)
MARKING DIES (15 CHAR.)



MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES



* CON MORSETTO SPECIALE Ø 104 MM SU RICHIESTA - WITH SPECIAL DIES Ø 104 MM UPON REQUEST | * TEORICO CON TUBO 1/2" Δ Ø 6 MM - THEORETICAL WITH 1/2" Δ Ø 6 MM HOSE

Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso. - Product specifications could be modified without prior notice.