



TUBOMATIC H135 EL

RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD) - CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)

Codice-Code: TUBH135EL

La pressa **Tubomatic H135 EL** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 2" sei spirali e 3" tubo industriale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ideale per la pressatura di tutti i tipi di raccordi;
- Scheda elettronica per la gestione del nuovo pannello elettromeccanico;
- LED per la segnalazione di eventuali anomalie del sistema;
- Regolazione riapertura dopo crimpatura;
- Regolazione tempo di pressatura.

Tubomatic H135 EL is ideal for crimping hydraulic hoses up to 2" six spirals and up to 3" industrial hose.

MAIN FEATURES

- Ideal for crimping any type of fitting;
- Electronic device for managing the new electromechanical panel;
- Warning LED for possible anomalies in the system;
- Settable re-opening time after crimping;
- Settable crimping time.



◀ CONTROLLO Elettromeccanico con
SCHEDA ELETTRONICA
ELECTRO-MECHANICAL CONTROL WITH
ELECTRONIC DEVICE

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	315 TON (345 US TONS)
6 SPIRALI 2 PEZZI - 6 SPIRALS 2 PIECES	2"
TUBO INDUSTRIALE - INDUSTRIAL HOSE	3"
Ø MASSIMO - MAX Ø	120 mm* (4.724")
PRESSATURE/ORA - CRIMPING/HOUR	1110 ■
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	Ø + 43 mm (Ø + 1.693")
RACCORDI 90° - 90° FITTING	2"
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	375V-420V 50HZ 3PH
POTENZA DEL MOTORE - MOTOR POWER	5.5 Kw (7.5 Hp)
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	810x615x850 mm (31.890"x24.213"x33.464")
PESO SENZA OLIO - WEIGHT WITHOUT OIL	450 Kg (990 Lbs)
OLIO - OIL	110 Lt.

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



CONTROLLO Elettromeccanico con SCHEDA ELETTRONICA
ELECTRO-MECHANICAL CONTROL WITH ELECTRONIC DEVICE



NONIO DI REGOLAZIONE
VERNIER DIAL



OPTIONAL - OPTIONAL



DISPENSER + CAMBIO RAPIDO BREVETTATO
DISPENSER + PATENTED QUICK CHANGE



BASE
BASE



PEDALE ELETTRICO
ELECTRIC PEDAL



MORSETTI PER MARCATURA (15 CARATTERI)
MARKING DIES (15 CHAR.)



MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES



SPECCHIO
BACK MIRROR



KIT PULIZIA E MANTENIMENTO
CLEANING AND MAINTENANCE KIT



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE



* CON MORSETTO SPECIALE Ø 104 MM SU RICHIESTA - WITH SPECIAL DIES Ø 104 MM UPON REQUEST | * TEORICO CON TUBO 1/2" Δ Ø 6 MM - THEORETICAL WITH 1/2" Δ Ø 6 MM HOSE

Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso. - Product specifications could be modified without prior notice.