



ZMM STOMANA JSC



• КАНТОЗАЛЕПВАЦА МАШИНА КЗМ 2 •
KANTENANLEIMMASCHINE KZM 2 • EDGE BANDER KZM 2

• КАНТОЗАЛЕПВАЩА МАШИНА KZM 2 •
KANTENANLEIMMASCHINE KZM 2 • EDGE BANDER KZM 2

KZM 2

■ Машината е предназначена за кантоване на прави плоскости; тя е с автоматично подаване на плоскостите и директно нанасяне на лепилото върху тях, за кантове с дебелина от 0,4 mm до 3,0 mm и дебелината на плоскостите от 10,0 mm до 45,0 mm. Автоматично отрязва надбавките от канта в 8 ъгъла. Края на плоскостта и сменя излишната част на канта отгоре и отдолу на обработваната плоскост. Има цифрови индикатори на входящия линейал, на фрезобото подрязващо устройство и на подавателния апарат за настройване по височина; електронно регулиране на температурата на лепилото с микропроцесор и дигитален термометър; подвижна уширителна опора за кантоване на по-широки плоскости, регулатор на съгъстения въздух

■ Die Maschine gibt eine Möglichkeit Kanten zu aufrechten Platten machen ;sie hat automatischer Plattenvorschub und direkt trägt den Kleber auf, für Kantendicke von 0,4 mm bis 3,0 mm und Plattendicke von 10,0 mm bis 45,0 mm. Automatisch schneidet sie die Kantenzulage in beide Platteränder ab und nimmt Kantenüberschuss der Platte oben und unten ab. Es gibt Zahlenanzeiger dem Eingangsanschlag; der Frässhmitteinrichtung und dem Vorschubapparat der Höheeinstellung; Elektronenregulierung der Klebertemperatur mit Mikroprozessor und Digitalthermometer; verschiebbare Verbreitungstütze, die Kanten zu breiteren Platten macht, Druckluftregulator

■ The machine is designed for edge sticking of straight panels, it is with automatic panel feeding and direct covering with glue for edges with thickness from 0,4 mm to 3,0 mm and panel thickness from 10,0 mm to 45,0 mm. Automatic cutting of edge's extras at both panel sides and removing the surplus parts of the edge up and down of the workable panel. There are digital indicators of the fence, of the milling cutting device and of the feeder for height adjustment, an electronic regulation of glue temperature with a microprocessor and a digital thermometer, a movable widen base for edge sticking of wider panels and compressed air regulator.

КАНТОЗАЛЕПВАЩА МАШИНА	KANTENANLEIMMASCHINE	EDGE BANDER	KZM 2
Размери на работната маса, mm	Tischabmessungen, mm	Working table dimensions, mm	1400 x 600
Размери на предна / задна уъръжителна маса, mm	Vorderer/hinterer Dehnungstisch, mm	Front/back extension table dimensions, mm	400 x 380
Дебелина на плоскостта, mm	Plattendicke, mm	Thickness of the panel, mm	10/45
Размери на обработваната плоскост (минимални), mm	Werkstückabmessungen (min) - Länge x Breite, mm	Dimensions of the working panel (min) - length x width, mm	300 x 90
Скорост на подаване на автоматичното подаващо устройство , m/min	Vorschubgeschwindigkeit des automatischen Vorschubvorrichtung, m/min	Feeding speed of the automatic feeding device, m/min	5
Носач на ролята с кант Ø 600	Rollenträger, Kante Ø 600	Roller carrier Ø 600	
Режещи циркулярни дискове - 2 бр., mm	Kreissägeblätter - 2 st., mm	Cutting circular discs - 2 pcs, mm	Ø80 x Ø20 x 2.4/3; Z=16
Обороти на циркулярните дискове, min ⁻¹	Kreissägeblätterdrehzahl, min ⁻¹	Circular discs turnovers, min ⁻¹	9000

Фрезови глави - 2 бр., mm	Fräsköpfe - 2 Stk., mm	Milling heads - 2 pcs, mm	Ø75; Z=4; R3
Обороти на фрезовите глави, min ⁻¹	Fräsköpfungszahl, min ⁻¹	Milling heads turnovers, min ⁻¹	9000
Диаметър на накрайника за аспирация, mm	Absaugstutzendurchmesser, mm	Aspirating port diameter, mm	Ø 120
Обща мощност на нагревателите за лепилото, kW	Gesamtleistung Klebervorwärmer, kW	General power of the glue heaters, kW	1,260
Обща инсталирана мощност, kW	Gesamte Ausbauleistung, kW	General installed power, kW	2,400
Захранващо напрежение, (3 фази), V	Versorgungsspannung, (Drehstrom), V	Supplying voltage, (3-phases), V	380 - 440
Честота на тока, Hz	Stromfrequenz, Hz	Frequency, Hz	50
Налигане на състения въздух, Bar	Pressluftdruck, Bar	Pressure of the air, Bar	6,5
Тегло, kg	Gesamtgewicht, kg	Weight, kg	410
Необходима площ, m	Platzbedarf, m	Required area, m	2x3,5

Опции • Optionen • Options



Носач на ролката с кант Ø 800
Rollenträger, Kante Ø 800
Roller carrier with edge Ø 800

Опции • Optionen • Options

- Колелка за преместване на машината • Versetzfahreinrichtung der Maschine • Wheel for machine moving
- Носач на ролката с кант Ø 800 • Rollenträger, Kante Ø 800 • Roller carrier with edge Ø 800



Линеал въвращащ с цифров индикатор
Lineal mit Digitalanzeige
Fence with a digital indicator

7500 Силистра
ул. "Турпанска" №16

тел.: 086/821 058
факс: 086/821 052
e-mail: stomana@b-trust.org
stomana@mbx.contact.bg
www.stomana.dir.bg

16, Tutrakanska Str.
7500 Silistra, BULGARIA

tel.: +359 86/821 058
sales: +359 86/821 052
fax: +359 86/821 071
e-mail: stomana@b-trust.org
stomana@mbx.contact.bg
www.stomana.dir.bg