ZMM STOMANA JSC

- Циркуляр с форматна алуминиева маса със закалени стоманени направляващи
- Телескопичен линеал 1900 мм с два обръщаеми упора
- Стабилна подвижна рамка за обработка на големи и тежки плоскости
- Линеал за успоредно рязане с микрометрично настройване
- Наклон на диска до 45° с отчитане по скала

- Aluminium-Formatschiebeschlitten mit gehärteten Stahlführungsstangen
- Teleskopablänganschlag 1900 mm mit zwei Anschlagklappen serienmäßig
- Stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten von großen und schweren Platten
- Parallelanschlag mit mikrometrischer Feineinstellung
- Schrägverstellung des Sägeblattes bis 45° mit Ablesung nach Skala

- Aluminum sliding table with hardened steel high-precision guides
- Telescopic fence 1900 mm with two turnable supports
- Stable movable frame for machining of heavy flatness
- Rip fence with micrometric adjustment
- Saw blade tilt to 45° with scale report



ЦИРКУЛЯР ФОРМАТЕН S 400 • FORMATKREISSÄGE • PANEL SAW S 400


ЦИРКУЛЯР ФОРМАТЕН S 400 • FORMATKREISSÄGE • PANEL SAW S 400

S 400


ЦИРКУЛЯР С ФОРМАТНА МАСА	FORMATKREISSÄGE	PANEL SAW	S 400
Диаметър на цирк. guck - макс./ мин., mm	Sägeblattdurchmesser - max /min, mm	Saw blade diameter - max /min	Ø400 / Ø 250
Диаметър на шпиндела, mm	Spindeldurchmesser,mm	Spindle diameter, mm	Ø 30
Размери на работната маса, mm	Tischabmessung, mm	Working table dimensions, mm	1000x700
Размери на форматната маса, mm	Formattisch, mm	Sliding table dimensions, mm	3200x350
Максимална дължина на рязане с подрязващ агрегат, mm	Schnittlänge /mit Vorritzaggregat/, mm	Maximal length of cut with scoring unit, mm	3100
Макс. широчина на рязане с успоредния линеал, mm	Schnittbreite am Parallelanschlag, mm	Maximal width of cut with the rip fence, mm	1250
Макс. височина на рязане, 90°/45°, mm - При диаметър на guck Ø 400 mm - При диаметър на guck Ø 250 mm	Max. Schnitthöhe, 90°/45°, mm - Mit Sägeblatt Ø 400 mm - Mit Sägeblatt Ø 250 mm	Maximal height of cut 90°/45°, mm - With disk Ø 400 mm - With disk Ø 250 mm	 130 / 92 55 / 39
Мощност на двигателя, kW (HP)	Motorleistung, kW (PS)	Motor power, kW (HP)	5.5 (7.5)
Обороти на шпиндела, min^{-1}	Spindeldrehzahl, min^{-1}	Spindle speed, min^{-1}	3000/4000/5000
Накрайник за аспирация, mm	Absaugstutzen, mm	Dust collection port diameter, mm	Ø 120
Тегло, kg	Gesamtgewicht, kg	Weight, kg	850
Необходима площ, m	Platzbedarf , m	Required area, m	6,5 x 9,0
Подрязващ агрегат - Опция	Vorritzaggregat - Option	Scoring unit - Option	
Диаметър на цирк. guck, mm	Sägeblattdurchmesser, mm	Saw blade diameter, mm	Ø 120
Диаметър на шпиндела, mm	Spindeldurchmesser, mm	Spindle diameter, mm	Ø 20
Обороти на шпиндела, min^{-1}	Drehzahl Vorritzersägeblatt, min^{-1}	Spindle speed, min^{-1}	8000
Мощност на двигателя, kW (HP)	Motorleistung, kW (PS)	Motor power, kW (HP)	0,55 (0.75)

Опции • Optionen • Options


- Подрязващ агрегат • Vorritzaggregat • Scoring unit
- Главен двигател 7,5 kW (10 HP) • Motorleistung 7,5 kW (10 PS) • Motor power 7,5 kW (10 HP)
- Линеал въртящ Gehrungsanschlag • Miter fence
- Макс. широчина на рязане с успоредния линеал 1500 мм. Schnittbreite am Parallelanschlag 1500 mm • Maximal width of cut with the rip fence 1500 mm
- Засмукваща кутия с шлаух Parallelogrammschutz mit Schutzhaube und Schlauch • Dust extraction box with hose



Линеал въртящ за рязане под ъгъл
Gehrungsanschlag für Gehrungsschnitt
Miter fence for angle cutting



Засмукваща кутия с шлаух
Parallelogrammschutz mit Schutzhaube und Schlauch
Dust extraction box with hose



Линеал за успоредно рязане с микрометрично настройване
Parallelanschlag mit mikrometrischer Feineinstellung

Rip fence with micrometric adjustment

7500 Силистра
ул."Тутраканска" №16

16, Tutrakanska Str.
7500 Silistra, BULGARIA

мел.: 086/821 058
пласмент: 086/821 052
факс: 086/821 071
e-mail: stomana@ b-trust.org
stomana@ mbox.contact.bg
www.stomana.dir.bg

tel.: +359 86/821 058
sales: +359 86/821 052
fax: +359 86/821 071
e-mail: stomana@ b-trust.org
stomana@ mbox.contact.bg
www.stomana.dir.bg