
ZMM STOMANA JSC



ФРЕЗА • FRÄSMASCHINE • SPINDLE MOULDER

ФРЕЗА • FRÄSMASCHINE • SPINDLE MOULDER

T 800 I



Фрезов шпиндел накланящ се напред
Frassspindel schwenkbar nach vorne
Spindle tilting forward

- Голяма масивна чугунена работна маса
- Диаметър на отвора в масата 190 mm, с аспирация под работната маса
- Електронно отчитане на оборотите
- Предпазител за фрезата с диаметър 180 mm
- Вградено устройство за блокиране на шпиндела
- 4 скорости на въртене
- Фрезов шпиндел накланящ се напред

- Grosser massiver Arbeitstisch aus Grauguss
- 190 mm Tischöffnung mit Untertischabsaugung
- Elektronische Geschwindigkeitsanzeige
- Fräsanschlag 180 mm
- Eingebaute Frässpindelarretierung
- 4 Drehzahlen serienmässig
- Frässpindel schwenkbar nach vorne

- Large heavy work table made of cast iron
- Diameter of the opening in the working table 190 mm with aspiration under the working table
- Electronic reading of the revolutions
- Spindle protector with diameter 180 mm
- Mounted device for spindle blocking
- 4 speeds of rotation
- Spindle tilting forward


ФРЕЗА	FRÄSMASCHINEN	SPINDLE MOULDER	T 800 I
Размери на работната маса, mm	Tischabmessung, mm	Working table dimensions, mm	800 x 800
Диаметър на шпиндела, mm	Spindeldurchmesser, mm	Spindle diameter, mm	30
Накланяне на шпиндела	Schwenkbare Spindel	Spindle tilting	90°/45°
Вертикален ход на шпиндела, mm	Höhenverstellung der Spindel, mm	Vertical movement of the spindle, mm	175
Полезна дължина на шпиндела, mm	Aufspannlänge der Spindel, mm	Working height of the spindle, mm	125
Максимален диаметър на инструмента, mm: - при профилиране - при шипорязане	Max. Werkzeugdurchmesser, mm: - beim Profilieren - beim Zapfenschneiden	Max. tool diameter, mm: - for profiling - for tenoning	 180 320
Мощност на двигателя, kW (HP)	Motorleistung, kW (PS)	Motor power, kW (HP)	3.0 (4.0)
Обороти на шпиндела, min^{-1}	Spindeldrehzahl, min^{-1}	Spindle speed, min^{-1}	1400/3500/ 6000/8000
Тегло, kg	Gesamtgewicht, kg	Weight, kg	410

Опции Optionen Options


- Подвижна маса с кръгли направляващи /каретa/ 650 x 400 mm • Rolltisch 650 x 400 mm • Movable table with round guides /carriage/ 650 x 400 mm
- Предпазител за профилиране 250 mm • Fräsanschlag 250 mm • Spindle protector for profiling with diameter 250 mm
- Интегрални линеали 350 mm или 500 mm • Integral-Sicherheitsschienen 350 mm oder 500 mm • Integral safety guides 350 mm or 500 mm
- Притискащо устройство за фреза MORI • Druckvorrichtung MORI • Clamping device MORI
- Ляво/дясно въртене на шпиндела • Rechts-Linkslauf der Frässpindel • Left/right spindle rotation
- Предпазител за шипорязане 320 mm • Zapfenschlitztisch mit Schutzhaube 320 mm • Tenoning table and tenoning hood 320 mm
- Удължителни маси отляво и отдясно • Tischverlängerung rechts und links • Extension tables from the left and the right sides
- Диаметър на шпиндела 32 mm, 40 mm или 50 mm • Frässpindeldurchmesser wahlweise 32 mm, 40 mm oder 50 mm • Spindle diameter 32 mm, 40 mm or 50 mm
- Мощност на двигателя 4.0 kW (5,5 HP) • Motorleistung 4.0 kW (5,5 PS) • Motor power 4,0 kW (5,5 HP)



Подвижна маса с кръгли направляващи
Rolltisch
Movable table



Притискащо устройство MORI
Druckvorrichtung MORI
Clamping device MORI



Интегрални линеали
Integral-Sicherheitsschienen
Integral safety guides

7500 Силистра
ул."Тутраканска" №16

мел.: 086/821 058
пласмент: 086/821 052
факс: 086/821 071
e-mail: stomana@ b-trust.org
stomana@ mbox.contact.bg
www.stomana.dir.bg

16, Tutrakanska Str.
7500 Silistra, BULGARIA

tel.: +359 86/821 058
sales: +359 86/821 052
fax: +359 86/821 071
e-mail: stomana@ b-trust.org
stomana@ mbox.contact.bg
www.stomana.dir.bg